



# AUTOMATIC T DEXRON III

REV.1 DEL 05/2013

NEW154 special lubricants

<p><b>Informazioni Livelli di qualità:</b> Il lubrificante Automatic T Dexron III è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali</p>	<p><b>SPECIFICHE:</b> API GM DEXRON III-III G MB 236.5-236.9 ZF-ML 02F,03D,04D,09B,11B,14A,17C, VOITH G607 FORD MERCON V ALLISON C-4 CAT TO-2</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olio lubrificante per trasmissioni automatiche rispondenti alle ultime specifiche GM ed idoneo a tutte quelle applicazioni che richiedono fluidi conformi alle specifiche G.M Dexron III. Trasmissioni automatiche D.D. Allison che richiedono un prodotto con livello di qualità: **C4**. Trasmissioni idrostatiche, servosterzi, frizioni idrauliche, nei cambi manuali che richiedano un olio tipo **ATF (Automatic Transmission Fluid)**.

-**Le eccezionali** proprietà di attrito garantiscono la massima regolarità e precisione nel cambio delle marce; -**Le rilevanti** caratteristiche antiusura ed anticorrosione proteggono la trasmissione e ne prolungano considerevolmente la vita operativa.

-**Previene** efficacemente la formazione di schiuma, presente eccellente compatibilità con i materiali di tenuta; -L'eccezionale stabilità di tutte le caratteristiche operative garantisce una maggiore estensione degli intervalli di carica.

**Assicura:**

- intervalli di cambio olio prolungati, come previsto dal manuale di uso e manutenzione;
- Proprietà frizionali;
- Detergenza;
- Stabilità Termica Ossidativa;
- Altissimo indice di Viscosità.

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	Dexron III
Densità a 15° C. Kg./dm3 ASTM D1298	0,86
Colore	rosso
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	7,5
Indice di viscosità ASTM D2270	150
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	195
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-30

Valori indicativi medi di produzione

**New Lube Technology s.a.s.**

Sede legale e stabilimento:  
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034  
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663  
FAX: (+39)0824/813793  
E-mail: info@newlube.it