

AUTOMATIC T DEXRON S- III

REV.1 DEL 05/2013

NEW160 special lubricants

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Automatic T Dexron S- III è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	API GM DEXRON III-III H IIE MB 236.5-236.-236.10-236.11-236.12 VOITH G607 ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF-ML02F-03D-04D-14B-16L-17C-MAN339 V2/22 VOLVO 97341 FORD MERCON V

Olio lubrificante 100% Sintetico per trasmissioni automatiche rispondenti alle ultime specifiche GM ed idoneo a tutte quelle applicazioni che richiedono fluidi conformi alle specifiche G.M Dexron III. Trasmissioni automatiche D.D. Allison che richiedono un prodotto con livello di qualità: **C4**. Trasmissioni idrostatiche, servosterzi, frizioni idrauliche, nei cambi manuali che richiedano un olio tipo **ATF (Automatic Transmission Fluid)**.

-**Le eccezionali** proprietà di attrito garantiscono la massima regolarità e precisione nel cambio delle marce; -**Le rilevanti** caratteristiche antiusura ed anticorrosione proteggono la trasmissione e ne prolungano considerevolmente la vita operativa.

-**Previene** efficacemente la formazione di schiuma, presente eccellente compatibilità con i materiali di tenuta; -L'eccezionale stabilità di tutte le caratteristiche operative garantisce una maggiore estensione degli intervalli di carica.

Assicura:

- intervalli di cambio olio prolungati, come previsto dal manuale di uso e manutenzione;
- Proprietà frizionali;
- Detergenza;
- Stabilità Termica Ossidativa;
- Altissimo indice di Viscosità.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	Dexron S-III
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,86
Colore	Ambra
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	7,5
Indice di viscosità ASTM D2270	160
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	195
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-33

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it