

AUTOMATIC T DEXRON VI

REV.1 DEL 05/2013

NEW161 special lubricants

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante Automatic T Dexron VI è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: API GM DEXRON VI ZF TE-ML 09 VOITH 55.6335 ALLISON C4 CAT TO-2 VOLVO 97340 MB 236.5
--	---

Olio lubrificante 100% sintetico, raccomandato per trasmissioni automatiche rispondenti alle ultime specifiche GM ed idoneo a tutte quelle applicazioni che richiedono fluidi conformi alle specifiche Dexron VI, IIIH, IIIG, IIE, IID. E' raccomandato sia per i modelli più moderni, sia per le versioni precedenti dei sistemi di trasmissione. Grazie alle sue elevatissime proprietà operative è in grado di migliorare significativamente le prestazioni della trasmissione automatica.

-Le eccezionali proprietà di attrito garantiscono la massima regolarità e precisione nel cambio delle marce; -Le rilevanti caratteristiche antiusura ed anticorrosione proteggono la trasmissione e ne prolungano considerevolmente la vita operativa.

-Previene efficacemente la formazione di schiuma, presente eccellente compatibilità con i materiali di tenuta; -L'eccezionale stabilità di tutte le caratteristiche operative garantisce una maggiore estensione degli intervalli di carica.

Non utilizzare nelle trasmissioni a variazione continua. **Assicura** intervalli di cambio olio prolungati, fino a 160 mila Km. **Se previsto** dal manuale di uso e manutenzione, l'intervallo di sostituzione può essere esteso fino a 240 mila Km.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	Dexron VI
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,85
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	6,2
Colore	rosso
Indice di viscosità ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	180
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-33

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it