

AUTOMATIC T TF SPECIAL

15W40 S.T.O.U.

REV.1 DEL 05/2013

NEW159 special lubricants

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Automatic T Tf Special 15W40 S.T.O.U. è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	API GL-4/CF-4 CAT TO-2 ALLISON C4 JD J27 MF M1135

Olio lubrificante multigrado multifunzionale S.T.O.U., particolarmente indicato per tutti i tipi di motore diesel agricoli. Il prodotto è formulato con basi di elevate qualità e con un accurato pacchetto di additivi i quali garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, garantendo al lubrificante:

-ottima capacità antiusura, detergenza e disperdenza, ottima fluidità a bassa temperatura ed un'eccezionale resistenza all'ossidazione.

In più è un prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i sistemi agricoli e movimento terra ovunque sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

I benefici derivanti dall'impiego di tale prodotto sono: **maggiore pulizia, protezione e durata del motore garantendo inoltre un buon avviamento a freddo**

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	15W40
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	13,3
Indice di viscosità ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-24
T.B.N. ASTM D2896	7

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it