



# AUTOMATIC T TF SPECIAL PLUS

## 10W30-80W U.T.T.O.

REV.1 DEL 05/2013

NEW150 special lubricants

<b>Informazioni Livelli di qualità:</b>	<b>SPECIFICHE:</b>
Il lubrificante Automatic T Tf Special Plus 10W30-80W è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	API GL-4 ALLISON C4 CAT TO-2 FORD M2C 134 D JD J20C CNH MAT 3525-3526 KUBOTA UDT MF CMS M1143-M1135-M1145 ZF TE-ML 03E,05E VOLVO WB101

Olio lubrificante multifunzionale formulato specificamente per le esigenze dei vari organi di trattori di macchine agricole e mezzi movimento terra di ultima generazione, operanti in condizioni severe, quali: trasmissioni di potenza, impianti di sollevamento, convertitori di coppia, frizioni, cambi, differenziali ecc. Il prodotto è idoneo su cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra.

Possiede elevate proprietà antiusura, "antistick e slip" che consentono la massima efficacia del sistema frenante.

Inoltre garantisce un alto potere **antiusura** derivante dal lavoro degli ingranaggi di trasmissione, **elevata stabilità termica/ossidativa**, buona fluidità a freddo e **basso punto di scorrimento** ottimale nella fase di avviamento, **ottime proprietà di anticorrosione, antiruggine ed antischiumenteggiamento** per una totale protezione delle trasmissioni.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	10W30-80W
Densità a 15° C. Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298	0,87
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	10,5
Indice di viscosità ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	205
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-27

Valori indicativi medi di produzione

**New Lube Technology s.a.s.**  
 Sede legale e stabilimento:  
 Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034  
 San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663  
 FAX: (+39)0824/813793  
 E-mail: info@newlube.it