

AUTOMATIC T TF SPECIAL PLUS

15W40 S.T.O.U.

REV.1 DEL 05/2013

NEW152 special lubricants

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante Automatic T Tf Special Plus 15W40 S.T.O.U. è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: API CG-4/SF ACEA E3 API GL-4 MP 228.1 JD J27-J20C/D FORD M2C 159B/C-134D NH82009201/2/3 CNH MAT 3525- 3526 ZF TE-ML 06°/B,07B MF CMD M1145-M1144-1139- 1143-1135
---	---

Olio lubrificante multigrado multifunzionale S.T.O.U., particolarmente indicato per tutti i tipi di motore diesel agricoli. Il prodotto è formulato con basi di elevate qualità e con un accurato pacchetto di additivi i quali garantiscono un' eccezionale pulizia del motore ed un' ottima protezione contro l' usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, garantendo al lubrificante:

-ottima capacità antiusura, detergenza e disperdenza, ottima fluidità a bassa temperatura ed un' eccezionale resistenza all' ossidazione.

In più è un prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i sistemi agricoli e movimento terra ovunque sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

I benefici derivanti dall' impiego di tale prodotto sono: **maggiore pulizia, protezione e durata del motore garantendo inoltre un buon avviamento a freddo**

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	10W30
Densità a 15° C. Kg../dm3 ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	13,5
Indice di viscosità ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-24
T.B.N. ASTM D2896	9

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it