

AUTOMATIC T TF SPECIAL PLUS

20W30-80W U.T.T.O.

REV.1 DEL 05/2013

NEW151 special lubricants

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Automatic T Tf Special Plus 20W30-80W è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	API GL-4 ALLISON C4 CAT TO-2 JOHN DEERE J20C MASSEY FERGUSON M1135

Olio lubrificante multifunzionale formulato specificamente per le esigenze dei vari organi di trattori di macchine agricole e mezzi movimento terra di ultima generazione, operanti in condizioni severe, quali: trasmissioni di potenza, impianti di sollevamento, convertitori di coppia, frizioni, cambi, differenziali ecc. Il prodotto è idoneo su cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra.

Possiede elevate proprietà antiusura, "antistick e slip" che consentono la massima efficacia del sistema frenante.

Inoltre garantisce un alto potere **antiusura** derivante dal lavoro degli ingranaggi di trasmissione, **elevata stabilità termica/ossidativa**, buona fluidità a freddo e **basso punto di scorrimento** ottimale nella fase di avviamento, **ottime proprietà di anticorrosione, antiruggine ed antischiameggiamento** per una totale protezione delle trasmissioni.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	80W-20W30
Densità a 15° C. Kg../dm3 ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	10,3
Indice di viscosità ASTM D2270	132
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-24

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it