



# DOT BRAKE DOT 4

REV.1 DEL 05/2013

NEW190 special lubricants

<p><b>Informazioni Livelli di qualità:</b> Il Fluido dot brake dot 4 è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali</p>	<p><b>SPECIFICHE:</b> SAE J1703-FMVSS 116 – DOT 3 – DOT 4 – ISO 4925 – CUNA NC956 DOT 4 – IVECO 18-1820</p>
--	---

Il dot brake dot 4 è un fluido speciale a base di poliachenglicoleteri per circuiti frenanti e frizioni di autovetture e veicoli, operanti in condizioni di esercizio severe.

**-E' formulato per applicazioni in:** impianti idraulici di frenatura a disco e/o a tamburo di autoveicoli – servocomandi idraulici frizione di: Autoveicoli, Veicoli Industriali, Mezzi Movimento Terra e Macchinario Agricolo. **-E' raccomandato** per i sistemi di frenanti di motociclette e scooter.

**-Ai fini della sicurezza/efficacia dell'impianto frenante, è importante attenersi scrupolosamente alla prescrizione del costruttore per la scelta del fluido da utilizzare.**

- Il fluido freno dot brake dot 4 è miscibile con altri fluidi freni a base di poliglicoli di analogo livello qualitativo (non miscibile con fluidi a base di silicone)

**Proprietà del Prodotto:**

- Elevato punto di ebollizione e bassa tensione di vapore per evitare il fenomeno (vapour-lock);
- Ottime caratteristiche di fluidità a basse temperature ambientali, per garantire la necessaria velocità di risposta del sistema frenante ;
- Buone proprietà anticorrosive, antiruggine, e resistenza all'ossidazione che permettono di mantenere a lungo inalterate le caratteristiche idrauliche e di lubrificazione del fluido nel circuito di esercizio;
- Totale compatibilità con gomme e guarnizioni.

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Peso specifico a 20° C. ASTM D1298	1030
Colore Visivo	Giallo Paglierino
Infiammabilità V.A. ASTM D 92	100
Punto di ebollizione T.Q.	280
Punto di ebollizione dopo umidificazione	140
Viscosità a 40° C ASTM D445	Infer.150 0
Viscosità a 100° C ASTM D445	Super. 2
ph	Da 9 a 11,5

Valori indicativi medi di produzione

**New Lube Technology s.a.s.**

Sede legale e stabilimento:  
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034  
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663  
FAX: (+39)0824/813793  
E-mail: info@newlube.it