



EXTRAMPLUS CAR M-15W/40

REV.1 DEL 05/2013

NEW125 Mineral Based

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante ExtramPlus car m-15W/40 è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: API SG /SF/CD
--	-------------------------------------

Olio lubrificante multigrado, formulato con una miscela di basi minerali selette e con un pacchetto moderno di specifici additivi di tipo detergente/disperdente, antiusura, per motori a 4 tempi benzina ed a ciclo diesel, aspirati di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio.

L'EXTRAMPLUS CAR M -15W/40 garantisce inoltre la riduzione della formazione di depositi di lacche e morchie sia a basse che ad alte temperature.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	15W/40
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	13,0
Indice di viscosità ASTM D2270	130
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-21
T.B.N. ASTM D2896	4,5

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it