

# EXTRAMPLUS TRUCK

## MAX 15W/40

REV.1 DEL 05/2013

NEW133 HEAVY DUTY

| Informazioni Livelli di qualità:                                                              | SPECIFICHE:                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il lubrificante ExtramPlus Truck Max 15W/40 è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali | ACEA E3-E7 API CI-4/CH-4 SL<br>M.B.228.3 MAN M3275 VOLVO VDS-2/3 MTU TYPE 3<br>RENAULT RVI RLD-2 CAT ECF-2 MACK EO-M PLUS<br>CUMMINS CES 20078/277/276/272/271 MIL-PRF-2104H |

Olio lubrificante, formulato con basi selettive di elevata qualità **SHPDO**, dotate di altissimo I.V. (indice di viscosità) per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel a bassa emissione, sia quelli per la trazione pesante, sia quelli del movimento terra sia i diesel veloci.

**I' EXTRAMPLUS TRUCK MAX-15W/40** garantisce un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio consentendo degli intervalli di cambio olio prolungati, in accordo con quanto previsto dai costruttori.

Inoltre soddisfa ampiamente le esigenze di lubrificazione dei moderni motori diesel turbocompressi, sovralimentati;

assicura la massima protezione al motore e garantisce: **maggiore pulizia del motore, migliore protezione per le fasce elastiche, maggiore protezione contro l'usura, massima estensione dei cambi d'olio.**

### CARATTERISTICHE TIPICHE

| Gradazione SAE                       | 15W/40 |
|--------------------------------------|--------|
| Densità a 15° C. Kg../dm3 ASTM D1298 | 0,880  |
| Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445    | 13,7   |
| Indice di viscosità ASTM D2270       | 140    |
| Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92     | 218    |
| Punto di scorrimento ° C ASTM D97    | -27    |
| T.B.N. ASTM D2896                    | 9      |

Valori indicativi medi di produzione

**New Lube Technology s.a.s.**

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034  
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it