

EXTRAMPLUS TRUCK

SAE 15W/40

REV.1 DEL 05/2013

NEW134 HEAVY DUTY

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante ExtramPlus Truck Max 15W/40 è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: ACEA E2 API CG-4/CF-4 SJ M.B.228.1 MAN M271 VOLVO VDS CAT ECF-1-A MACK EO-M CUMMINS CES 20076/271
--	---

Olio lubrificante, formulato con basi selettive di elevata qualità **HPDO** di tipo multifunzionale formulato per motori diesel ad aspirazione naturale o sovralimentati, di autocarri, macchine movimento terra, autobus e servizio pesante.

Inoltre offre un elevato potere detergente e un'elevata resistenza alla corrosione e all'ossidamento; in più assicura la massima protezione al motore e garantisce:

. L' **EXTRAMPLUS TRUCK SAE-15W/40** è dotato di I.V. (indice di viscosità) in grado di assicurare la massima protezione in qualsiasi condizione climatica, sia nelle partenze a freddo sia alle alte temperature. Inoltre garantisce un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio consentendo degli intervalli di cambio olio prolungati, in accordo con quanto previsto dai costruttori.

maggiore pulizia del motore, migliore protezione per le fasce elastiche, maggiore protezione contro l'usura, massima estensione dei cambi d'olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	15W/40
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	13,4
Indice di viscosità ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	220
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-24
T.B.N. ASTM D2896	11

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it