

EXTRAMPLUS TRUCK

SAE 20W/50

REV.1 DEL 05/2013

NEW138 HEAVY DUTY

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante ExtramPlus Truck Sae-20W/50 è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	ACEA E3-E7 A3-B4 API CI-4/CH-4 M.B.228.3 MAN M3275 VOLVO VDS-2/3 MTU TYPE 2 RENAULT RVI RLD-2 MACK EO-M PLUS CUMMINS CES 20076

Olio lubrificante, formulato con basi selettive di elevata qualità **SHPDO**, dotate di altissimo I.V. (indice di viscosità) per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel a bassa emissione, sia quelli per la trazione pesante, sia quelli del movimento terra sia i diesel veloci.

I' EXTRAMPLUS TRUCK SAE-20W/50 garantisce un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio consentendo degli intervalli di cambio olio prolungati, in accordo con quanto previsto dai costruttori.

Inoltre soddisfa ampiamente le esigenze di lubrificazione dei moderni motori diesel turbocompressi, sovralimentati;

assicura la massima protezione al motore e garantisce: **maggiore pulizia del motore, migliore protezione per le fasce elastiche, maggiore protezione contro l'usura, massima estensione dei cambi d'olio.**

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	20W/50
Densità a 15° C. Kg../dm3 ASTM D1298	0,885
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	17
Indice di viscosità ASTM D2270	138
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	224
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-25
T.B.N. ASTM D2896	9

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it