

EXTRAMPLUS TRUCK

SAE 30W

REV.1 DEL 05/2013

NEW136 HEAVY DUTY

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante ExtramPlus Truck Sae-30W è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	ACEA E2 API CF/SG M.B.228.0 MAN 270 CCMC G2/D2 CAT TO-2

Olio lubrificante unigrado,superdetergente,di elevato livello qualitativo,per motori a ciclo diesel 4 tempi aspirati e sovralimentati di autoveicoli,veicoli industriali e commerciali impiegati anche in servizio gravoso ed in autovetture,furgoni, macchine agricole,equipaggiati con motori a benzina con elevata potenza specifica.

I' **EXTRAMPLUS TRUCK SAE-30W** garantisce un' elevata riserva di alcalinità (**T.B.N.**) per neutralizzare i prodotti acidi della combustione.Possiede inoltre sia un contenuto in ceneri particolarmente limitato ed allo stesso tempo garantisce bassi consumi di lubrificante e bassi costi di manutenzione.

Inoltre questo prodotto viene impiegato nelle stagioni invernali qualora si voglia impiegare un olio di elevata qualità,con gradazione monograda anziché una multigrada.

In più assicura la massima protezione al motore e garantisce:**maggiore pulizia del motore,migliore protezione per le fasce elastiche, maggiore protezione contro l'usura,massima estensione dei cambi d'olio.**

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	30W
Densità a 15° C. Kg../dm3 ASTM D1298	0,88
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	Da 9,3 a 12,5
Indice di viscosità ASTM D2270	100
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	230
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-18
T.B.N. ASTM D2896	7

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.

Sede legale e stabilimento:

Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663

FAX: (+39)0824/813793

E-mail: info@newlube.it