

NEW GREASE BLACK MOVI CU

GRASSI PER USI INDUSTRIALI

Grasso speciale contenente rame e grafite

Descrizione

BLACK MOVI CU è un grasso speciale al litio contenente Grafite e rame, nonché additivi EP, antiusura, antiruggine.

L'azione sinergica dei componenti conferisce al BLACK MOVI CU un'eccezionale adesività e una resistenza prolungata del film lubrificante, permettendo una riduzione delle frequenze di lubrificazione.

Impieghi

BLACK MOVI CU è idoneo per le più svariate applicazioni: macchine movimento terra, frantoi, cave, macchine agricole, edili, stradali e nel macchinario industriale per snodi, perni, boccole, piani di scorrimento, guide, ralle, cuscinetti.

Caratteristiche NEW GREASE BLACK MOVI CU

| | |
|--|---|
| • <i>Aspetto, colore</i> | Massa pseudoplastica, nero |
| • <i>Penetrazione Lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217</i> | 280-300 mm/10 |
| • <i>Punto di Goccia ASTM D 566</i> | >180° C |
| • <i>Natura del sapone</i> | Litio idrossistearato |
| • <i>Viscosità olio base</i> | ISO VG 680 |
| • <i>Comportamento all'acqua Eccellente</i> | Limite termico di impiego Da - 15°C a + 120°C |

Il Centro di confezionamento di prodotti lubrificanti dell'**New Lube Technology S.a.s.** è sito in S.Lorenzo Maggiore (BN). www.newlube.it

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la sede amministrativa.

Smaltire l'eventuale prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.