

# MANUAL T ZC 75W/140 EP

REV.1 DEL 05/2013

NEW142 Lubrificante per cambi e Differenziali

| Informazioni Livelli di qualità:                                                      | SPECIFICHE:                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Il lubrificante Manual T ZC 75W/140 EP è conforme a Norme e Specifiche Internazionali | API MT-1/GL-4+ ZF TE-ML 02D MAN 341 Z3/E3/TL<br>MB 235.4 SCANIA STO 1.0 |

Il Lubrificante Manual T ZC 75W/140 EP è un lubrificante sintetico formulato ad altissime prestazioni, di gradazione multigrada sae 75W/140 EP, studiato per ottimizzare il funzionamento dei sistemi di trasmissioni molto sollecitati di autovetture dell'ultima generazione, veicoli commerciali e veicoli pesanti. Formulato ai massimi livelli prestazionali con additivi EP accuratamente selezionati tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico-ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura degli ingranaggi, anche in condizioni gravose.

Per l'innovativo bilanciamento dei suoi componenti di formula rappresenta un prodotto ad elevate caratteristiche EP in grado di operare garantendo un' assoluta protezione anche con i materiali d'attrito presenti nei sincronizzatori in bagno d'olio.

Il Lubrificante Manual T ZC 75W/140 EP è raccomandato nei cambi manuali sincronizzati, compresi i cambi con retarder integrato, e trasmissioni delle moderne autovetture e veicoli commerciali e industriali che operano ad alte temperature e che chiedono un lubrificante di tipo API MT-1/GL-4+

- Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni impiegati nelle trasmissioni
- Elevata protezione dall'usura in presenza di alta velocità, coppia torcente e carichi d'urto
- Buona protezione contro la corrosione e la ruggine
- Lunga durata di utilizzo
- Ottime prestazioni ad alta velocità

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Gradazione SAE                                  | 75W/140 |
|-------------------------------------------------|---------|
| Densità a 15° C. Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298 | 0,860   |
| Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445                | 25      |
| Indice di viscosità ASTM D2270                  | 160     |
| Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92                | 210     |
| Punto di scorrimento ° C ASTM D97               | -27     |

Valori indicativi medi di produzione

**New Lube Technology s.a.s.**  
Sede legale e stabilimento:  
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034  
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663  
FAX: (+39)0824/813793  
E-mail: [info@newlube.it](mailto:info@newlube.it)