

MANUAL T ZC 75W/90 EP

REV.1 DEL 05/2013

NEW143 Lubrificante per cambi e Differenziali

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Manual T ZC 75W/90 EP è conforme a Norme e Specifiche Internazionali	API MT-1/GL-4/GL-5 ZF TE-ML 02B,05B,07°,08,12B,16F,17B,19C,21B MAN 341 E3/3343 S MB 235.4 SCANIA STO 1.0

Il Lubrificante Manual T ZC 75W/90 EP è un lubrificante sintetico formulato ad altissime prestazioni, di gradazione multigrada sae 75W90 EP, studiato per ottimizzare il funzionamento dei sistemi di trasmissioni molto sollecitati di autovetture dell'ultima generazione, veicoli commerciali e veicoli pesanti. Formulato ai massimi livelli prestazionali con additivi EP accuratamente selezionati tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico-ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura degli ingranaggi, anche in condizioni gravose.

Per l'innovativo bilanciamento dei suoi componenti la formula rappresenta un prodotto ad elevate caratteristiche EP in grado di operare garantendo un'assoluta protezione anche con i materiali d'attrito presenti nei sincronizzatori in bagno d'olio.

Il Lubrificante Manual T ZC 75W/90 EP è raccomandato nei cambi manuali sincronizzati, compresi i cambi con retarder integrato, e trasmissioni delle moderne autovetture e veicoli commerciali e industriali che operano ad alte temperature e che chiedono un lubrificante di tipo API MT-1/GL-4/GL-5

- Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni impiegati nelle trasmissioni
- Elevata protezione dall'usura in presenza di alta velocità, coppia torcente e carichi d'urto
- Buona protezione contro la corrosione e la ruggine
- Lunga durata di utilizzo
- Ottime prestazioni ad alta velocità

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	75W/90
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	14,9
Indice di viscosità ASTM D2270	150
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-30

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it