

MANUAL T ZC 80W/90 EP

REV.1 DEL 05/2013

NEW144 Lubrificante per cambi e Differenziali

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Manual T ZC 80W/90 EP è conforme a Norme e Specifiche Internazionali	API GL-5 MIL 2-L-2105 D-ZF TE-ML 02B,05A,07A,12E, 16A-B-D,17A,17B,19A,19B,21B, MAN 341 Z1/E1 VOLVO 97310 SCANIA STO 1.0

Il Lubrificante Manual T ZC 80W/90 EP a base minerale, di qualità superiore contenenti una specifica additivazione **E.P.** (**E**streme **P**ressioni) per l'utilizzo in tutte le trasmissioni meccaniche molto caricate di veicoli, in particolar modo è raccomandato, per la lubrificazione dei differenziali con ingranaggi ipoidi di autoveicoli e mezzi pesanti, in cui i costruttori prescrivono un olio con caratteristiche **E.P.** e con un livello prestazionale API GL-5.

Sono formulati con oli base selettivi, severamente raffinati al solvente ed una spiccata additivazione per estreme pressioni. Spiccate proprietà anti saldanti, per una maggiore capacità di protezione dall'usura dei denti degli ingranaggi, operanti in condizioni di lavoro gravose.

Il Lubrificante Manual T ZC 80W/90 EP è raccomandato in differenziali con ingranaggi a ruote coniche a denti diritti/spirale, oppure del tipo ipoide in cui l'asse del pignone è decentrato rispetto all'asse della ruota, rimanendo al di sotto di quest'ultimo.

- Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni impiegati nelle trasmissioni
- Elevata protezione dall'usura in presenza di alta velocità, coppia torcente e carichi d'urto
- Buona protezione contro la corrosione e la ruggine
- Bassa tendenza allo schiumeggiamento.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	80W/90
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	15,0
Indice di viscosità ASTM D2270	110
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	220
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-21

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it