

MANUAL T ZC 80W/90

REV.1 DEL 05/2013

NEW140 Lubrificante per cambi e Differenziali

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante Manual T ZC 80W/90 è conforme a Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: API GL-4 MAN 342M1 – MB 235.0 – ZF TE-ML 07A,16A,17A,19A,21A, VOLVO 97310
--	---

Il Lubrificante Manual T ZC 80W/90 a base minerale, idoneo per l'utilizzo nei cambi e nei gruppi cambio-differenziale senza ingranaggi ipoidi ed in trasmissioni meccaniche di veicoli, ove non siano richiesti lubrificanti di tipo **E.P.**

Il Lubrificante Manual T ZC 80W/90 è raccomandato in ingranaggi operanti sotto condizioni moderatamente gravose di carico ed in assenza di coppia ipoide. Gruppi cambio-differenziale, senza ingranaggi ipoidali di vetture e veicoli a trazione anteriore. Coppie di riduzione ad ingranaggi cilindrici e conici, giunti cardanici, ed in altre applicazioni di trasmissioni meccaniche di trattori e macchinario agricolo.

Sono formulati con una miscela di oli base selettivi, altamente raffinati, ad alto indice di viscosità e specifici additivi che li rendono idonei alla lubrificazione di organi delle trasmissioni di autovetture, autocarri e veicoli industriali.

- Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni impiegati nelle trasmissioni
- Elevata protezione dall'usura da usarsi dove non sia prescritto dal costruttore un lubrificante di tipo **E.P.**
- Buona protezione contro la corrosione e la ruggine
- Bassa tendenza allo schiumeggiamento.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	80W/90
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	14,5
Indice di viscosità ASTM D2270	100
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	220
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-21

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
 Sede legale e stabilimento:
 Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
 San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
 FAX: (+39)0824/813793
 E-mail: info@newlube.it