



SCHEDA TECNICA

SPECIAL MIX 2T

REV.1 DEL 05/2013

NEW184 Mineral Based

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Special Agri Mix 2T è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	API TC JASO FC

Il Lubrificante Special Agri Mix 2T è un olio formulato con base minerale di qualità superiore e con speciali additivi che conferiscono al prodotto un elevato standard prestazionale, superiore ai convenzionali oli per i motori 2 tempi esistenti in commercio.

Prediluito garantisce un'ideale viscosità, per l'utilizzo nei sistemi a lubrificazione separata e per una rapida e completa miscelazione con la benzina. E' formulato per l'impiego dei motori 2 tempi benzina e a lubrificazione diretta (a miscela) di moderni motocicli, scooter e motori 2 tempi installati su macchine agricole, taglia erba e motoseghe.

Fornisce prestazioni eccellenti su tutti i tipi di motore 2 tempi sia raffreddati ad aria, che quelli a liquido riducendo al minimo l'imbrattamento della marmitta di scarico.

Le principali caratteristiche del prodotto sono:

Elevata protezione contro l'usura e la corrosione, in tutte le condizioni di esercizio;

Eccellenti Proprietà anti grippanti agli alti regimi di rotazione;

Bassissima Fumosità allo scarico, e pertanto è raccomandato per percorsi cittadini;

L'utilizzo secondo le percentuali consigliati dai singoli costruttori, evita la formazione di incrostazioni sul pistone, sulle luci e sulle valvole di scarico ed all'interno delle gole, sedi delle fasce elastiche.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Densità a 15° C. Kg./dm3 ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	11,0
Colore Visivo	rosso
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	200
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-9

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it