



SINTEXTRA CAR ST-10W/40

REV.1 DEL 05/2013

NEW104 Synthetic Based

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Sintextra car ST-10W/40 è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	ACEA A3-B3 API SJ/CF VW 500.00/501.01/505.00

Olio lubrificante multigrado, con base sintetica di elevata qualità, per motori a 4 tempi benzina ed a ciclo diesel, aspirati, sovralimentati, multi valvole. La elevata stabilità termica della base sintetica con cui è formulato il **SINTEXTRA ST-SAE 10W/40** e la sua gradazione di viscosità particolarmente bilanciata, assicurano una protezione globale del motore in qualunque condizione di guida.

Offre un elevato potere detergente disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.)

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	10W/40
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	13,2
Indice di viscosità ASTM D2270	140
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-27
T.B.N. ASTM D2896	7

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it