



SINTEXTRA CAR ST-5W/40 TS E

REV.1 DEL 05/2013

NEW106 Synthetic Based

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante Sintextra car ST-5W/40 TS E è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: ACEA A3-B3 API SL SJ/CF VW 502.00/505.00 MB 229.1
--	--

Il Lubrificante **SINTEXTRA CAR ST-5W/40 TS E** è un olio multigrado con base sintetica per motori sia benzina che diesel, in grado di soddisfare le esigenze anche di motori sovralimentati di nuova concezione ed idoneo nell'impiego di motori catalizzati ed alimentati a GPL.

Offre un elevato potere detergente disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.)

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	5W/40
Densità a 15° C. Kg./dm3 ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	13,5
Indice di viscosità ASTM D2270	145
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-30
T.B.N. ASTM D2896	8

Valori indicativi medi di produzione