



SINTEXTRA CAR ST-5W/40 TS EC

REV.1 DEL 05/2013

NEW110 Synthetic Based

Informazioni Livelli di qualità:	SPECIFICHE:
Il lubrificante Sintextra car ST-5W/40 TS EC è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	ACEA A3-B4 API SN/CF VW 501.01/502.00/505.00/505.01 MB 229.3/229.5

Olio lubrificante multigrado, con base sintetica di elevata qualità, per motori sovralimentati di nuova concezione ed idoneo nell'impiego di motori catalizzati ed alimentati a GPL. La elevata stabilità termica della base sintetica con cui è formulato il **SINTEXTRA ST-SAE 5W/40 TS EC** e la sua gradazione di viscosità particolarmente bilanciata, assicurano una protezione globale del motore in qualunque condizione di guida.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.)

Offre un elevato potere detergente disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed un alto potere di antischiuma.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	5W/40
Densità a 15° C. Kg./dm ³ ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100° C. Cst ASTM D445	13,5
Indice di viscosità ASTM D2270	150
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	210
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-33
T.B.N. ASTM D2896	8.5

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it