



SINTEXTRA CAR ST-5W/30 TS E

REV.1 DEL 05/2013

NEW111 Synthetic Based

Informazioni Livelli di qualità: Il lubrificante Sintextra car ST-5W/30 TS E è conforme alle Norme e Specifiche Internazionali	SPECIFICHE: ACEA A5-B5 /A1/B1 API SL /CF FORD WSS M2C-913C
--	---

Il Lubrificante **SINTEXTRA CAR ST-5W/30 TS E** è un olio multigrado con specifica formula Fuel Economy, realizzato per raggiungere i più elevati standard di performance ed affidabilità nei motori benzina e diesel di moderna concezione.

Offre un elevato potere detergente/disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.)

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	5W/30
Densità a 15° C. Kg./dm3 ASTM D1298	0,850
Viscosità a 100° C. Cst ASTMD445	11
Indice di viscosità ASTM D2270	145
Infiammabilità V.A. ° C ASTM D92	200
Punto di scorrimento ° C ASTM D97	-30
T.B.N. ASTM D2896	8

Valori indicativi medi di produzione

New Lube Technology s.a.s.
Sede legale e stabilimento:
Via Santa Maria, 43/B – 43/D, 82034
San Lorenzo Maggiore (BN)

TEL: (+39)0824/813663
FAX: (+39)0824/813793
E-mail: info@newlube.it